

高速乙太網路交換器



ES-3105P



ES-3108P

5/8 埠高速乙太網路交換器

自動跳線 (Auto-MDI/MDI-X)

交換器的每個埠會自動偵測連接的網路線是標準接頭或是跳線接頭,所以當使用到不同接頭時,不必擔心會無法連線.

自動偵測及自動協商 (Auto-Sensing and Auto-Negotiation)

每個埠會自動偵測另一端的設備支援的連線速度(10Mbps or 100Mbps)及連線模式(Half or full duplex),並以雙方最佳的連線模式做連線,不必做其它設定.

無阻塞式設計(Non-Blocking)

全線速(Full wire speed)

交換器在全雙工時採用無阻塞式傳輸設計.該功能可以將傳輸效能提升到全線速.

儲存後傳輸(Store and Forward)

先儲存後傳輸設計可以降低錯誤封包的發生增進傳輸效能.

Ordering Information

ES-3105P 5-port Desktop 10/100M
Fast Ethernet Switch

ES-3108P 8-port Desktop 10/100M
Fast Ethernet Switch

Fast Ethernet Switch

主要功能：

- 符合 IEEE802.3 IEEE802.3u 乙太網路規範
- 具備先儲存後傳送交換技術(Store-and-Forward)
- 每一埠均具備自動跳線功能 (MDI/MDI-X)
- 每一埠均具備10/100Mbps 自動偵測功能 (Auto-Sensing)
- 支援全雙工及半雙工傳輸模式
- 無阻塞式(Non-Blocking)設計,可提升網路傳輸至全線速(Full wire speed).
- 支援流量控制(Flow control):IEEE802.3x (全雙工)及背板反壓(Back Pressure,半雙工)
- 前方面板提供LED燈號顯示電源及每一埠的工作狀況.

主要規格：

品名	ES-3105P	ES-3108P
乙太網路埠數	5	8
標準	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseTX	
傳輸速度	10Mbps / 100Mbps	10Mbps / 100Mbps
連接頭	RJ-45	RJ-45
MAC address	1k	1k
尺寸	30 × 127 × 83	30 × 187 × 100
重量	180 g	370 g
操作溫度	0-45 °C	
操作溼度	0-90 % (NonCondensing)	
安規認證	FCC Class B, CE Mark, C-Tick, VCCI	

Edimax Technology Co. Ltd.
TEL:886-2-22995648
www.edimax.com.tw